VIVOTEK
A Delta Group Company

S Series

CU9171-HF

VC9101 Unit, Flat Shape (Pinhole)

Technische Daten

Kameradaten	
Bildsensor	1/2.7" Progressive CMOS
Höchste Auflösung	2688x1520 (4MP)
Objektivtyp	Feste Brennweite
Brennweite	f = 3.7 mm
Blende	F2.5
Blendentyp	Feste Blende
Blickfeld	93.0° (Horizontal) 48.0° (Vertikal) 117.0° (Diagonal)
Verschlusszeit	1/5 Sekunde bis 1/10.000 Sekunde
WDR-Technologie	WDR Pro
Mindestbeleuchtung	0.045 lux @ F2.5 (Farbe)

Video	
Maximale Bildrate	H.265/H.264/MJPEG: 30 fps @ 2688x1520 (WDR aus) 24 fps @ 2688x1520 (WDR ein)
Maximale Streams	3 Videostreams (Bis zu 8 konfigurierbare Profile)
Hauptstream	24 fps @ 2688x1520
Zweiter Stream	24 fps @ 2688x1520
Dritter Stream	24 fps @ 1600x904
Signal-/Rauschabstand	55.9 dB
Dynamischer Bereich	120 dB
Videostreaming	Anpassbare Auflösung, Steuerung Qualität und begrenzte Bitrate, Smart Stream II

Bildeinstellungen	Allgemeine Einstellungen Videotitel und Zeitstempel Überlagerung, Videoausrichtung (Umdrehen, Spiegeln, Drehen) Bildeinstellungen Weißabgleich, Bildanpassung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Gammakurve), Entnebelung, HLM, 3DNR, mode scène (automatisch, défloutage), Nachschärfen) Belichtung BLC, HLC, Belichtungssteuerung (Belichtungsstufe, Belichtungszeit, Verstärkungssteuerung), AE Geschwindigkeitsanpassung, WDR Privatsphärenmaske Pixelrechner

Allgemein

Anschlüsse	USB micro b Anschluss (5m Kabel : USB micro b Anschluss & RJ11 Kabel Anschluss)
Leistungsaufnahme	sensoder unit USB micro b (female); Kabel USB micro b (male) <=> RJ11
Stromverbrauch	<1.25W
Abmessungen	33 (D) x 32 (W) x 20 (H) mm (ohne Kabel)
Gewicht	5m Kabel: < 210 g CU9171-H: 19 g CU9171-HF: 43 g
Zertifikate	EMC CE (EN 55032, EN 55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) Sicherheit UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1) Umgebung IA BSMI (EMC: CNS 13438, Sicherheit: CNS 14336-1)
Betriebstemperatur	Starttemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Luftfeuchte	Innengerät 90 % RH (nicht kondensierend)
Garantie	60 Monate

Enthaltenes Zubehör

Lieferumfang	Kurzinstallationsanleitung, Kabel, Objektivhalterung

DORI (EN 62676-4 Standard)

Erfassung (25 PPM/8 PPF)	77 m (252.6 ft)
Überwachung (63 PPM/19 PPF)	30.5 m (100.1 ft)
Erkennung (125 PPM/38 PPF)	15.4 m (50.5 ft)
Identifizierung (250 PM/76 PPF)	7.7 m (25.3 ft)

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@vivotek.com | www.vivotek.com | Ver. 20260822