



S Series

CU9183-HF

VC9101 Unit, Flat Shape (Fisheye)



Technische Daten

Kameradaten

Bildsensor	1/2.7" Progressive CMOS
Höchste Auflösung	1920x1920
Objektivtyp	Feste Brennweite
Brennweite	f = 1.22 mm
Blende	F2.0
Blendentyp	Feste Blende
Blickfeld	180.0° (Horizontal) 180.0° (Vertikal) 180.0° (Diagonal)
Verschlusszeit	1/5 Sekunde bis 1/10.000 Sekunde
WDR-Technologie	WDR Pro
Mindestbeleuchtung	0.035 lux @ F2.0 (Farbe)

Video

Maximale Bildrate	H.265/H.264/MJPEG: 30 fps @ 1920x1920 (WDR ein)
Maximale Streams	3 Videostreams (Bis zu 8 konfigurierbare Profile)
Hauptstream	30 fps @ 1920x1920
Zweiter Stream	30 fps @ 1920x1920
Dritter Stream	30 fps @ 1280x1280
Signal-/Rauschabstand	56.3 dB
Dynamischer Bereich	120 dB
Videostreaming	Anpassbare Auflösung, Steuerung Qualität und begrenzte Bitrate, Smart Stream II

Bildeinstellungen	Allgemeine Einstellungen Videotitel und Zeitstempel Überlagerung, Videoausrichtung (Umdrehen, Spiegeln)
	Bildeinstellungen Weißabgleich, Bildanpassung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe), Entnebelung, HLM, 3DNR, mode scène (automatisch, défloutage), Nachschärfen)
	Belichtung BLC, HLC, Belichtungssteuerung (Belichtungsstufe, Belichtungszeit, Verstärkungssteuerung), AE Geschwindigkeitsanpassung, WDR
	Privatsphärenmaske Pixelrechner
Anzeigemodus	Client-Entzerrung Deckenmontage: 1O Fischaue, 1P Panoramisch, 2P Zwei Panoramisch, 1R Eine Region, 4R Vier Regionen, 1O3R Ein Fischaue drei Regionen, 1O8R Ein Fischaue acht Regionen Wandmontage: 1O Fischaue, 1P Panoramisch, 1R Eine Region, 4R Vier Regionen, 1P2R Ein Panoramabild zwei Regionen, 1P3R Ein Panoramabild drei Regionen, 1O3R, Ein Fischaue drei Regionen
	Lokale Entzerrung Deckenmontage: 1O Fischaue, 1P Panoramisch, 2P Zwei Panoramisch, 1R Eine Region, 4R Vier Regionen Wandmontage: 1O Fischaue, 1P Panoramisch, 1R Eine Region, 4R Vier Regionen

Allgemein	
Anschlüsse	USB micro b Anschluss (5m Kabel : USB micro b Anschluss & RJ11 Kabel Anschluss)
Leistungsaufnahme	sensoder unit USB micro b (female); Kabel USB micro b (male) <=> RJ11
Stromverbrauch	<1.25W
Abmessungen	33 (D) x 32 (W) x 28 (H) mm (ohne Kabel)
Gewicht	5m Kabel: < 210 g CU9183-H: 28 g CU9183-HF: 52 g
Zertifikate	EMC CE (EN 55032, EN 55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) Sicherheit UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1) Umgebung IA BSMI (EMC: CNS 13438, Sicherheit: CNS 14336-1)
Betriebstemperatur	Starttemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Luftfeuchte	Außengerät 98 % RH (nicht kondensierend) Innengerät 90 % RH (nicht kondensierend)
Garantie	60 Monate

Enthaltenes Zubehör	
Lieferumfang	Kurzinstallationsanleitung, Kabel, Objektivhalterung

DORI (EN 62676-4 Standard)	
Erfassung (25 PPM/8 PPF)	24.3 m (79.7 ft)
Überwachung (63 PPM/19 PPF)	9.6 m (31.5 ft)
Erkennung (125 PPM/38 PPF)	4.8 m (15.7 ft)

Identifizierung (250 PM/76 PPF)

2.4 m (7.9 ft)