



S Series

VC9101

5MP Modular Network Camera



Technische Daten

Systeminformationen

CPU	Multimedia-SoC (System-on-Chip)
Flash	8 GB
RAM	2 GB

Kameradaten

Höchste Auflösung	Abhängig von der CU-Version; 2688x1520/ 1920x1920
WDR-Technologie	WDR Pro
Pan/Tilt/Zoom-Funktionen	ePTZ: 48x DigitalZoom (4x bei IE Plug-in, 12x intern)
Lager	Nahtlose Aufzeichnung auf MicroSD/SDHC/SDXC-Karte und Aufzeichnung auf Network Attached Storage (NAS)

Video

Kompression	H.265, H.264, MJPEG
Maximale Bildrate	depends on CU sensor
Maximale Streams	3 Videostreams (Bis zu 8 konfigurierbare Profile)
Dynamischer Bereich	120 dB

Audio

Audio-Fähigkeiten	Zwei-Wege-Audio (Vollduplex)
Kompression	G.711, G.726
Schnittstelle	Externer Mikrofoneingang Externer Leitungsanschluss

Netzwerk

Benutzer	Live-Ansicht für bis zu 10 Clients
----------	------------------------------------

Sicherheit	Zugangsliste, Passwortschutz, Digest Authentifizierung, CSRF Schutz, HTTPS, IEEE 802.1x, Sicheres Booten, Signierte Firmware, Trend Micro IoT Security (Brute Force Angriffereignis, Cyberangriff Ereignis), Benutzerzugriffsprotokoll, Benutzerkontoverwaltung
Protokolle	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SFTP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Schnittstelle	10BASE-T/100BASE-TX Ethernet (RJ-45) *Es wird dringend empfohlen Standard CAT5e und CAT6-Kabel zu verwenden, die dem 3P/ETL-Standard entsprechen.
ONVIF	Profil G, S, T unterstützt, Spezifikationen verfügbar auf www.onvif.org

KI-Analyse

Rechenleistung	SoC mit integriertem Hardware-Deep-Learning-Beschleuniger
Einsatzbereiche	Gesichtserkennungs-VCA (intelligente Bewegungserkennung, Gesichtskontrolle) Intelligente Bewegungserkennung (Bewegungserkennung in fünf Bereichen, Gesichtserkennung, Zeitfilter)

Integrationslösung

VADP-Paket	Trend Micro IoT Security (Standardmäßig 3 Jahre), Face Check
------------	--

Alarm und Ereignis

Ereignisauslöser	Bewegungserkennung, Erkennung von Kameramanipulation, Geräuscherkennung, Digitaler Eingang, Manueller Auslöser, PerioDIScher Auslöser, Systemstart, Aufnahmebenachrichtigung, Erwartete Lebensdauer der SD-Karte, Cybersecurity Ereignisse (Brute Force Angriffereignis, Cyberangriff Ereignis)
Ereignisreaktion	Ereignisbenachrichtigung über E-Mail, HTTP, FTP/SFTP, NAS Server, SD-Karte, Digitaler Ausgang, Audioclip, Kameralink, Push-Benachrichtigung Datei-Upload über E-Mail, HTTP, FTP/SFTP, NAS Server, SD-Karte

Allgemein

Anschlüsse	RJ-45-Kabelanschluss für 10/100 Mbps Netzwerk-/PoE-Verbindung Audio Line Eingang Audio Line Ausgang DC 12V Stromeingang Digitaler Eingang *1 Digitaler Ausgang *1 (DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open-Drain, 1A)
LED-Anzeige	Anzeigen für Strom und Status
Leistungsaufnahme	DC 8V-36V, IEEE 802.3af PoE Class 0 Gleichzeitige Stromversodergungssicherung unterstützt
Stromverbrauch	<8.5W
Abmessungen	84 (D) x 105 (W) x 30 (H) mm
Gewicht	190 g
Zertifikate	EMC CE (EN 55032, EN 55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) Sicherheit UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1) Umgebung IA BSMI (EMC: CNS 13438, Sicherheit: CNS 14336-1)
Betriebstemperatur	Starttemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Luftfeuchte	Innengerät 90 % RH (nicht kondensierend)

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (nur Chrome)
Webbrowser	Chrome 58.0 oder darüber Internet Explorer 11
Andere Player	VLC: 1.1.11 oder darüber

Enthaltenes Zubehör

Lieferumfang	Kurzinstallationsanleitung, Schraubenpaket
--------------	--