



C Series

FD9369

2MP Outdoor Dome Network Camera



Technische Daten

Systeminformationen

CPU	Multimedia-SoC (System-on-Chip)
Flash	256 MB
RAM	256 MB

Kameradaten

Bildsensor	1/3.1" Progressive CMOS
Höchste Auflösung	1920x1080 (2MP)
Objektivtyp	Feste Brennweite
Brennweite	f = 2.8 mm
Blende	F2.0
Blendentyp	Feste Blende
Blickfeld	116.0° (Horizontal) 65.0° (Vertikal) 140.0° (Diagonal)
Verschlusszeit	1/5 Sekunde bis 1/10.000 Sekunde
WDR-Technologie	WDR verbessert
Tag/Nacht	Ja
Entfernbarer IR-Sperrfilter	Ja
Strahler	Integrierte IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter mit Smart IR, IR-LED*1
Mindestbeleuchtung	0.08 lux @ F2.0 (Farbe) <0.005 lux @ F2.0 (S/W) 0 Lux mit IR-Beleuchtung an
Schwenkbereich	350°
Neigebereich	-10° ~ 75°
Pan/Tilt/Zoom-Funktionen	ePTZ: 18x DigitalZoom (4x bei IE Plug-in, 4.5x intern)

Lager	Nahtlose Aufzeichnung auf MicroSD/SDHC/SDXC-Karte (128GB Kapazität unterstützt) und Aufzeichnung auf Network Attached Storage (NAS)
-------	---

Video	
Kompression	H.265, H.264, MJPEG
Maximale Bildrate	30 fps @ 1920x1080
Maximale Streams	2 Videostreams (Bis zu 7 konfigurierbare Profile)
Signal-/Rauschabstand	59 dB
Dynamischer Bereich	WDR-Unterstützung
Videostreaming	Anpassbare Auflösung, Steuerung Qualität und konstante Bildrate, Smart Stream III
Bildeinstellungen	Allgemeine Einstellungen Videotitel und Zeitstempel Überlagerung, Videoausrichtung (Umdrehen, Spiegeln, Drehen), Tag/Nacht Einstellungen Strahler Strahler, Anti-Überbelichtung Bildeinstellungen Weißabgleich, Bildanpassung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Gammakurve), Entnebelung, 3DNR Belichtung BLC, HLC, Belichtungssteuerung (Belichtungsstufe, Belichtungszeit, Verstärkungssteuerung), AE Geschwindigkeitsanpassung, WDR Privatsphärenmaske Pixelrechner Bildprofileinstellungen nach Zeitplan

Audio	
Audio-Fähigkeiten	Einweg-Audio
Kompression	G.711, G.726
Schnittstelle	Integriertes Mikrofon
Effektive Reichweite	5 Meter

Netzwerk	
Benutzer	Live-Ansicht für bis zu 10 Clients
Sicherheit	Zugangsliste, Passwortschutz, Digest Authentifizierung, HTTPS, IEEE 802.1x, Signierte Firmware, Benutzerzugriffsprotokoll, Benutzerkontoverwaltung
Protokolle	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Schnittstelle	10BASE-T/100BASE-TX Ethernet (RJ-45) *Es wird dringend empfohlen Standard CAT5e und CAT6-Kabel zu verwenden, die dem 3P/ETL-Standard entsprechen.
ONVIF	Profil G, S, T unterstützt, Spezifikationen verfügbar auf www.onvif.org

KI-Analyse	
Bildobjektanalyse	Weg Extrahierung
Einsatzbereiche	Intelligente Bewegungserkennung (Fünf-Fenster Video Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Zeitfilter)

Integrationslösung

Videobewegungserkennung	Bewegungserkennung (Bewegungserkennung in fünf Bereichen)
-------------------------	---

Alarm und Ereignis

Ereignisauslöser	Bewegungserkennung, Erkennung von Kameramanipulation, Geräuscherkennung, Manueller Auslöser, PerioDIScher Auslöser, Systemstart, Aufnahmebenachrichtigung, Erwartete Lebensdauer der SD-Karte
Ereignisreaktion	Ereignisbenachrichtigung über E-Mail, HTTP, FTP/SFTP, NAS Server, SD-Karte, Push-Benachrichtigung Datei-Upload über E-Mail, HTTP, FTP/SFTP, NAS Server, SD-Karte

Allgemein

Anschlüsse	RJ-45-Kabelanschluss für 10/100 Mbps Netzwerk-/PoE-Verbindung
LED-Anzeige	Anzeigen für Strom und Status
Leistungsaufnahme	IEEE 802.3af Class 0 PoE, DC 12V (Gleichzeitige Stromversodergungssicherung unterstützt)
Stromverbrauch	PoE: Max. 6W/4W (IR ein/aus) DC 12V: Max. 5.1W/3.4W (IR ein/aus)
Abmessungen	110 (D) x 85 (H) mm
Gewicht	465 g
Zertifikate	EMC CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 7, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) Sicherheit UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN 60950-22) IA BIS (IS 13252):BSMI Umgebung IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)
Betriebstemperatur	Starttemperatur: -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) Betriebstemperatur: -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) (IR aus) -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) (IR ein)
Luftfeuchte	95% RH (nicht kondensierend)
Garantie	36 Monate

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (nur Chrome)
Webbrowser	Chrome 58.0 oder darüber Internet Explorer 10/11
Andere Player	VLC: 1.1.11 oder darüber

Enthaltenes Zubehör

Lieferumfang	Kurzinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Trockenmittelbeutel, Kabelverschraubung
--------------	--